

Especificações

Modelos	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
---------	------	------	-------	-------

Dimensões

A Altura - içador ^{1, 2, 3}	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,31 m
Garfos abaixados, máximo	1,30 m	2,50 m	3,01 m	3,70 m
Garfos levantados, máximo	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
Garfos abaixados, mínimo	9 cm	9 cm	5 cm	5 cm

Base padrão

B Comprimento – Base abaixada	30 cm	30 cm	—	—
Em operação	88 cm	88 cm	—	—
C Largura: externa	63 cm	63 cm	—	—
Peso – Opções de rodas de apoio padrão	51 kg	60 kg	—	—
Opções de rodas de apoio pneumáticas	53 kg	62 kg	—	—

Base aberta (straddle)

Comprimento – Base abaixada	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
Em operação	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Largura – Abaixada ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Máximo ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Máximo interno	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Peso – Opções de rodas de apoio padrão	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
Opções de rodas de apoio pneumáticas	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
Opções de rodas giratórias opção A	62 kg	72 kg	73 kg	76 kg
Opções de rodas giratórias opção B	63 kg	73 kg	75 kg	77 kg

Base de contrapeso

Comprimento – em operação	72 cm	72 cm	72 cm	—
Largura – abaixada ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	—
Máximo ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	—
Máximo interna	91 cm	91 cm	91 cm	—
Peso – opções de roda de apoio padrão	178 kg	186 kg	196 kg	—

Produtividade

Altura de carga mínima	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altura livre sobre o solo – centro ^{1, 2, 3}	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Manivelas – guincho padrão	38/m	38/m	38/m	38/m
Comprimento do garfo	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm
Largura do garfo	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Comprimento da plataforma de carga	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Largura da plataforma de carga	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Capacidade de carga ao centro de carga 30 cm	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
Comprimento da pluma	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Pontos de conexão da pluma	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm

Potência

Alimentação Guincho reversível padrão

Conformidade regulatória:


Diretiva da UE: 2006/42/CE (maquinário)

¹ A opção de roda traseira pneumática de 25 cm adicionará 2,5 cm a estas especificações.

² A base do contrapeso adicionará 2,5 cm a estas especificações.

³ A opção B das rodas de apoio de 4 pontos adicionará 2,5 cm a estas especificações.

⁴ Dimensões externas.



Características

Características padrão

Dimensões

GL™-4

- altura de elevação de 1,80 m máxima
- até 227 kg de capacidade de carga

GL-8

- Altura de elevação de 3,06 m máxima
- Até 181 kg de capacidade de carga

GL-10

- Altura de elevação de 3,56 m máxima
- Até 159 kg de capacidade de carga

GL-12

- Altura de elevação de 4,20 m máxima
- Até 159 kg de capacidade de carga

Produtividade

- Desenho portátil e compacto
- Construção leve e durável em alumínio
- Garfos de aço padrão de longa duração
- Rodas de apoio traseiras de 20 cm que não deixam marcas e rodas de apoio dianteiras duplas de 5 cm (somente base padrão e base aberta)
- Rodas de apoio traseiras de 12 cm com freios laterais e rodas dianteiras fixas de 10 cm (somente base de contrapeso)
- É possível transportar facilmente em uma caminhonete
- Mecanismo de aperto para facilitar o transporte

Potência

- Guincho padrão
- Alça do guincho reversível para fácil armazenamento

Fácil configuração conforme as suas necessidades

Opções de garfos e produtividade

- Garfos padrão
- Plataforma de carga
- Pluma

Potência

- Guincho padrão

Opções da base

- Base padrão (GL-4, -8 somente)
- Base aberta (todos os modelos)
- Base de contrapeso (GL-4, -8, -10 somente)

Opções de rodas / rodas de apoio

Base aberta (straddle) e padrão

- Rodas traseiras de 20 cm que não deixam marcas
- Opção de roda traseira pneumática
- Rodas de apoio dianteiras duplas de 5 cm

Base de contrapeso

- Rodas de apoio traseiras giratórias de 12 cm com freios laterais
- Rodas dianteiras fixas de 10 cm

Base straddle

- Opção de roda de apoio de 4 pontos, opção A – rodas fixas de 10 cm, rodas dianteiras duplas de 5 cm
- Opção de roda de apoio de 4 pontos, opção B – rodas traseiras de 12 cm, rodas dianteiras duplas de 6,5 cm

Opções e acessórios

Produtividade

- Plataforma de carga
- Pluma
- Escada de alumínio (somente base padrão e base aberta) (1)
- Opção de roda traseira pneumática (somente base padrão e base aberta)
- Pedal do freio (somente base padrão e base aberta)
- Opção de roda de apoio de 4 pontos (somente base aberta)

Potência

- Guincho reversível de alta resistência
- O guincho funciona quando a escada é usada ou está dobrada
- Opção de rodas de apoio necessária para uso com base aberta



⁽¹⁾ Somente em substituições